



خالص سازی آنتراسن موجود در قطران زغال سنگ اصفهان و تبدیل آن به آنتراکینون به عنوان پایه رنگزهای آنتراکینونی

سعیده یحیایی^{۱*}، سید محمود ابراهیمی زنوز^۲

۱- مری، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، آذربایجان شرقی، ایران، صندوق پستی: ۲۲۲۷۲۹۰

۲- کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات سوخت هسته‌ای، شرکت تولیدات آلیاژی نوین، اصفهان، ایران، صندوق پستی: ۸۱۴۶۵/۱۵۸۹

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۴/۳۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۹/۲۵ در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۱۳۸۷/۹/۳۰

چکیده

در این کار تحقیقاتی، آنتراکینون با خلوص بسیار بالا از آنتراسن ضایعاتی شرکت پالایش قطران زغال سنگ تولید شده است که اساس رنگزهای نساجی با پایه آنتراکینونی می‌باشد. تولید این ماده ارزشمند هنوز در ایران انجام نشده است و با وجود صنعت فرش و نساجی ایران نیاز مبرمی برای تولید آن احساس می‌شود. در این کار تحقیقاتی، کلیه روش‌های منتهی به آنتراکینون مورد بررسی قرار گرفته است که با مطالعه شرایط موجود در ایران و مقرن به صرفه بودن هر روش، این نتیجه اخذ گردید که بهترین روش، استفاده از آنتراسن به عنوان ماده اولیه بود که باید بعد از خالص سازی با استفاده از تری اکسید کروم به عنوان اکسید کننده به آنتراکینون اکسید گردد. در نهایت سعی گردید آنتراکینون محصول با خلوص بالا تهیه گردد. همچنین آنتراسن با خلوص بالا به عنوان یک ماده حد واسطه ارزشمند نیز در این کار تحقیقاتی از آنتراسن با خلوص حدود ۴۰٪ به عنوان ماده اولیه به دست آمد. واژه‌های کلیدی: آنتراسن، قطران، آنتراکینون، اکسایش، تری اکسید کروم، رنگزا.

A Process for Recovering of Anthracene from Tar of Isfahan Coal Tar Co. and Conversion to Anthraquinone as a Base for Anthraquinone Dyes.

S. Yahyaei^{1*}, S. M. Ebrahimiznooz²

¹ Department of Chemistry, Islamic Azad University, Myiane Branch, P.O.Box: 2227290, East Azarbayjan, Iran.

² Esfahan Nuclear Technology Center, Advanced Alloy Products Co., P.O.Box: 81465/1589, Esfahan, Iran.

Abstract

This study illustrates the production of high-pure anthraquinone from crude anthracene that is used as the base of anthraquinone dyes. This valuable product has not been produced in Iran, and as a result of presence of carpet and textile industries in this country, it would be necessary to make such a product. In this research all anthraquinone production methods, which include the production anthraquinone was studied. It is concluded that the best method is the use of anthracene as raw material, which after purification, should be oxidized by chromium trioxide to anthraquinone. Finally, the production of anthraquinone with high purity was tried. Also high-pure anthracene was produced as a valuable intermediate product from anthracene with the purity about %40. J. Color Sci. Tech. 2(2008), 191-198. © Institute for Colorants, Paint and Coatings.

Key words: Anthracene, Tars, Anthraquinone, Oxidation, Chromium trioxide, Dye.

*Corresponding author: yahyaei57@yahoo.com

توسط این روش از آنتراسن خام جدا می‌گردد [۶].

دی کرومات، اسید نیتریک، اکسیژن مولکولی، کلر و ازن می‌توانند آنتراسن را به آنتراکینون تبدیل کنند. از این اکسیدکننده‌ها تنها فرآیند دی کرومات از لحاظ صنعتی اهمیت زیادی دارد و مزیت این روش در این است که آنتراسن بیشتر از سایر ناخالصی‌ها اکسید می‌شود، بنابراین، تنها لازم است مقدار اسید کرومیک محاسبه شده افزوده شود.

چند فرآیند دیگر برای اکسیداسیون آنتراسن به آنتراکینون عبارتند از:

- اکسیداسیون با کلرات پتاسیم در حضور یک نمک اسمیم
- اکسیداسیون با کلرات سدیم / نیترات سدیم در حضور مقدار زیادی از بلورهای گداخته منیزیم کلرید
- اکسیداسیون الکترولیتی آنتراسن
- از لحاظ کمی، اکسیداسیون با سوپسانسیون اسید سولفوریک ۲۰٪ با مقدار کمی سولفات سریک به عنوان یک کاتالیزور کاربرد رایجی دارد که تقریباً ۱۰۰٪ انجام می‌شود.
- اکسیداسیون کاتالیزی، که با عبور دادن هوای داغ از آنتراسن در حضور کاتالیزور (مانند وانادیوم، اسید آن، یا وانادات فلزی ترکیب شده با نمک‌های سایر فلزات) در ۳۵۰-۴۵۰ °C، آنتراکینون با درجه خلوص متفاوتی حاصل می‌شود.

واکنش فریدل - کرافتس: بهترین روش سنتز آنتراکینون در آمریکا، واکنش انیدرید فتالیک با بنزن در حضور کلرید آلومینیوم و تولید ارتو - بنزوئیل بنزوئیک اسید و به دنبال آن، حلقوی شدن توسط اسید می‌باشد [۷،۸].

در روش آسیاب کردن واکنشگرها، انیدرید فتالیک، بنزن و آلومینیوم کلرید در نسبت‌های مولکولی ۱:۱:۲، روی یک آهن افقی به راکتور نوع آسیابی منتقل می‌شوند [۹].

تبدیل نفتالن به آنتراکینون: اکسیداسیون کاتالیزی نفتالن در فاز گازی، آنتراکینون را به همراه نفتاکینون و انیدرید فتالیک تولید می‌کند. سپس توسط تقطیر، محصولات جانبی خارج می‌گردد [۱۰].

در این طرح از آنتراسن خام به عنوان ماده اولیه بهره گرفته شده است. آنتراسن موجود در قطران زغال سنگ در پالایشگاه قطران زغال سنگ واقع در شهر اصفهان از ۴۵٪ به میزان ۶-۷٪ می‌گردد. مابقی آنتراسن خام به طور عمدۀ کربازول و فناتنرن است. سایر ترکیبات آروماتیک به صورت ناخالصی اندک موجود می‌باشند. نمونه آنالیز این محصول در جدول ۱ آمده است. در حال حاضر این محصول در انبار نگهداری می‌شود و هیچ استفاده صنعتی از آن نمی‌شود. این ترکیب به عنوان ماده اولیه طرح محسوب می‌شود. برای تهیه آنتراکینون از آنتراسن ناخالص دو روش پیش‌بینی می‌شده. یکی اکسایش مستقیم آنتراسن ناخالص به آنتراکینون و سپس خالص‌سازی محصول و روش دیگر، خالص‌سازی آنتراسن ناخالص و سپس

۱- مقدمه

سنتر آلیزارین از آنتراسن توسط گرائب و لائزمن و ارتباط جدانپذیر آنتراسن، آنتراکینون و آلیزارین باعث گردید تا سنتر و مطالعه خصوصیات و مشتقات آنتراکینون اهمیت بسزایی پیدا نماید. از سویی، رنگزهای آنتراکینونی دیگری نیز شناخته شدند و یک محدوده رنگزا به نام رنگزهای پایه آنتراکینونی دسته‌بندی شدند. گستره‌تر شدن روزافزون کاربردهای آنتراکینون اهمیت سنتر آنتراکینون و مطالعات روی آن را پررنگتر نمود. اما در ایران با وجود اینکه صنعت فرش و نساجی یکی از صنایع مهم به شمار می‌رود، متأسفانه هنوز قدم جدی در این راستا برداشته نشده است و همه رنگزهای نساجی آنتراکینونی وارداتی می‌باشند.

آنtraکینون در طبیعت یافت نمی‌شود، اما توسط لورنت از اکسیداسیون آنتراسن با اسید نیتریک به دست آمد [۱]. آنتراکینون یکی از بالرژترین واسطه‌ها در ساخت رنگزها می‌باشد. آنتراکینون‌ها شامل گروهی از رنگزها با خاصیت ثبات بالا نسبت به سایر گروه‌های رنگی می‌باشند [۲].

روش‌های مختلف سنتر آنتراکینون به شرح ذیل می‌باشند:
 اکسیداسیون آنتراسن: آنتراسن در قطران زغال سنگ به مقدار ۱،۸٪ یافت می‌شود. مشکل اصلی در به دست آوردن آنتراسن به صورت عملی و خالص‌سازی آن از ناخالصی‌هایی مانند کربازول، فناتنرن، اسنفتون، اکریدین و غیره است. بسیاری از فرآیندها برای خالص‌سازی آنتراسن، عملی شده‌اند که معمولاً از تقطیر قطران زغال سنگ و به دنبال آن تبلور مجدد با حللاهایی مانند پیریدین نشت گرفته‌اند. از تقطیر پیوسته قطران، آنتراسن را در برش ۳۰۰-۳۶۰ °C روغن آنتراسن (I) حاصل می‌شود. این روغن حدود ۲۰٪ از قطران خام و تقریباً شامل ۷٪ آنتراسن است. تا ۳۰-۳۰ °C سرد شده و سپس سانتریفیوژ می‌شود. حدود ۱۵-۱۰٪ از روغن آنتراسن (I) خام به صورت مواد کریستالی زرد- سبز با آنتراسن حدود ۳۵-۳۰٪ پس‌مانده آنتراسن به دست می‌آید. این پس‌مانده‌ها تقریباً شامل ۵۰-۴۰٪ فناتنرن و ۲۰-۱۲٪ کربازول است که برای به دست آوردن محصول شامل ۵۰-۴۵٪ آنتراسن (آنتراسن چهل) تبلور و یا تقطیر می‌شود. سپس آنتراسن خام توسط تبلور مجدد با حللاهای انتخابی و تقطیر، خالص می‌شود.

روش‌های مختلف خالص‌سازی صنعتی آنتراسن عبارتند از:
 ۱- استفاده از یک کتون، مانند استون به عنوان حللا که کربازول و فناتنرن را در خود حل می‌کند و از محلول آنتراسن جدا می‌نماید [۳].
 ۲- روش کریستالیزاسیون مذاب که آنتراسن خالص و کربازول خالص از آنتراسن خام استحصل می‌گردد [۴].
 ۳- استفاده از روش استخراج حللا و استفاده از حللا مخلوط بنزن - متانول که محصول آن آنتراسن ۹۰٪ می‌باشد [۵].
 ۴- روش تبلور مجدد ضد حللا گازی پیشنهاد گردیده که آنتراسن

جدول ۱: نمونه جداسازی آنتراسن محصول شرکت قطران.

نام سند: فرم نتایج آزمایش‌های کروماتوگرافی										
شماره: 										
تاریخ: شرکت پالایش قطران ذغالسنگ										
نمونه CP ۱۸۲ °C		به واحد: احتراماً نتیجه کروماتوگرافی درخواستی به شماره به شرح ذیل اعلام میگردد.								
		نام نمونه گیری: AP محل نمونه گیری: تاریخ نمونه گیری: / / ساعت:								
1	Benzene	% 11	p-Cresol	% 21	2,6-DMN	% 31	Carbazol	15.1	%	
2	Thiophene	% 12	m-Cresol	% 22	Acenaphthylene	% 32	Me.Anthracene		%	
3	Toluene	% 13	Xylenols	% 23	Acenaphthene	1.13	2-Phen.Naphth.		%	
4	m-Xylene	% 14	Naphthalene	% 24	Dibenzofuran	1.4	Fluoranthene	2.1	%	
5	o-Xylene	% 15	Thionaphthene	% 25	1-Naphthol	% 35	Pyrene	0.9	%	
6	p-Xylene	% 16	Quinoline	% 26	2-Naphthol	% 36	Chrysene		%	
7	Phenol	% 17	Isoquinoline	% 27	Fluorene	5.5			%	
8	Indane	% 18	2Me-naphth.	% 28	DBZ-Thiophene	% 38			%	
9	Indene	% 19	1Me-naphth.	% 29	Phenanthrene	17.1			%	
10	o-Cresol	% 20	Biphenyl	% 30	Anthracene	40.1			%	

رنیس آزمایشگاه

شماره بازنگری: 0.0

نتیجه خوبی حاصل نگردید. در نهایت آنتراسن خالص مورد استفاده قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی مشاهده گردید. در تولید بسیاری از مواد شیمیایی، خالص سازی اهمیت بیشتری نسبت به سایر مراحل دارد. زیرا خلوص، علاوه بر خواص فیزیکی محصول، بر ارزش ریالی آن نیز تأثیر بسزایی دارد.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد شیمیایی و وسایل

به غیر از استون، تولوئن و استیک اسید، کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی مصرف شده از مواد تولیدی شرکت مرک با درجه خلوص مخصوص سنتزی استفاده گردید. طیف‌های FT-IR از طریق دستگاه ساخت شرکت Nicolet 550 با مشخصات Magna-IR و طیف‌های NMR از طریق دستگاه ساخت شرکت AG Bruker با مشخصات Ultrashield 400 MHz/54nm گرفته شد.

اکسیداسیون آن به آنتراسنین بود. از آنجایی که کربازول و فناتنترن ناخالصی‌های عمدۀ موجود در آنتراسن اولیه بوده و مستعد اکسایش می‌باشد و در مقالات مختلف به آن اشاره گردیده است [۱۱]، از نظر اقتصادی روش اول مقرن به صرفه نیست. زیرا ماده اکسیدکننده زیادی در اثر اکسایش کربازول و فناتنترن تلف می‌شود و همچنین جداسازی نهایی مشکل می‌گردد و رساندن به خلوص مورد نظر آنتراسنین مشکل تر می‌گردد. بنابراین، روش دوم انتخاب گردید که نخست آنتراسن ناخالص، خالص سازی گردد و سپس آنتراسن خالص اکسید شود. در این طرح از هر دو روش استفاده گردید ولی بعد از اکسایش آنتراسن ناخالص، محصولی که به دست آمد بسیار ناخالص بود و بنابراین، در همین مرحله متوقف گردید. اکسایش با تری اکسید کروم و اکسایش با دی‌کرومات سدیم در این طرح به صورت عملی انجام گردید که اکسایش با تری اکسید کروم مورد توجه بیشتری واقع گردید. نخست اکسایش با تری اکسید کروم مرك خالص انجام شد تا از نحوه کار، تغییر رنگ‌ها و سایر تغییرات موجود اطلاعات تجربی به دست آید. سپس آنتراسن خام به طور مستقیم اکسید شد که

جواب نداد.

روش ۳: اکسایش آنتراسن بلوری توسط روش دی کرومات سدیم: ۵ گرم از آنتراسن بلوری به همراه ۵۰ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال به بالون ۵۰ میلی لیتر منقل گردید و تحت شرایط رفلکس قرار گرفت. در یک اrlen مایر ۱۳ گرم دی کرومات سدیم، آب مقطر و ۵ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ افزوده شد تا به صورت محلول درآید. این محلول به آرامی از طریق قیف جدا کننده از بالای کندانسور روی محتویات بالون واکنش اضافه گردید. سپس ۳۵ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال دیگر نیز افزوده شد و محلول بعد از افزایش همه مواد به مدت ۱۵ دقیقه جوشید. سپس بالون خنک گردید تا جامد آنتراکینون رسوب دهد. رسوبات صاف گردید و با ۲۰ میلی لیتر محلول اسید استیک ۷۰٪ و سپس با آب خنک شستشو داده شد. طبق مرحله خالص سازی آنتراکینون خالص سازی گردید. مقدار محصول ۴,۹۵ گرم بود که نقطه ذوب آن $285,7^{\circ}\text{C}$ بود.

روش ۴: عملیات مشابه روش انجام شده در روش ۱ انجام گردید. محصول خالص سازی گردید که در نهایت بلورهای زرد رنگ با ظاهری سوزنی شکل نمایان گردید و از طریق نقطه ذوب شناسایی شد که آنتراکینون حاصل شده در $285,6^{\circ}\text{C}$ ذوب گردید. میزان محصول $0,98$ گرم بود.

برای خالص سازی آنتراکینون، ۵ گرم آنتراکینون خام به همراه $0,25$ گرم سود جامد پور شده در یک بالون ریخته شد. سپس در 300°C به مدت یک ساعت به خوبی هم زده شد و بعد از آن تا دمای محیط خنک گردید. ۱ گرم از محصول به دست آمده به مدت یک ساعت تعیید گردید. آنتراکینون به صورت بلورهای زرد رنگ حاصل گردید.

دلیل خالص سازی نهایی آنتراکینون این بود که نقطه ذوب مناسبی ارائه نکرد و به جای ذوب شدن در محدوده $280-287^{\circ}\text{C}$ در $230-240^{\circ}\text{C}$ سیاه شد و در یک نقطه خاص ذوب نشد. لذا انجام مرحله خالص سازی آنتراکینون الزامی است.

۳- نتایج تجربی و بحث

همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد، روش‌های مختلفی برای اکسایش آنتراسن وجود دارد که از بین آنها استفاده از تری اکسید کروم مورد توجه واقع گردید زیرا با مواد اولیه ارزان قیمت و بازده بالا قابل انجام بود. جهت انجام این روش نخست از آنتراسن خالص که ساخت شرکت مرک آلمان بود، استفاده گردید تا بتوان نتایج حاصل از آن را با اکسایش آنتراسن خالص سازی شده محصول شرکت قطران مقایسه نمود. سپس، این کار برای آنتراسن استخراج شده از نمونه شرکت قطران نیز انجام شد. نتایج نشان دادند در هر دو بخش آنتراکینون تولید شده به صورت خام بود و نیاز به خالص سازی داشت. این خالص سازی در دو مرحله انجام گردید. در مرحله اول توسط اسید

۲-۲- روش کار

برای خالص سازی آنتراسن، ۵ گرم از آنتراسن ناخالص جامد به داخل بالون 50 میلی لیتر دو دهانه با شرایط رفلکس ریخته شد. محتوای بالون تحت انسفر گازی اثر نیتروژن قرار گرفت. سپس دما به آرامی تا 100°C بالا برده شد تا به حالت ذوب در آید. ۵ میلی لیتر استون داخل یک قیف جدا کننده ریخته شد و از بالای مبرد به آرامی به بالون اضافه گردید. محلول در حین این عملیات هم زده شد و سپس اجازه داده شد تا خنک گردد. سپس داخل حمام آب یخ گذاشته و 10 میلی لیتر اسید استیک روی آن افزوده شد. محتویات بالون به داخل بشری منتقل گردید و روی هیتر گذاشته شد تا به دمای جوش برسد، در نهایت عمل نوبلور در حلال N,N - دی متیل استامید انجام شد و بلورهای آنتراسن پدیدار گردید.

بلورها صاف شده و دو بار با آب مقطر شستشو داده شد. شستشو به اندازه‌ای ادامه داشت تا دیگر رنگ محلول شستشو بی‌رنگ گردد. وزن آنتراسن به دست آمده خالص $1,0216$ گرم بود که بعد از خشک شدن توزین گردید و از طریق نقطه ذوب شناسایی گردید. نقطه ذوب پایین آن $215,8^{\circ}\text{C}$ و نقطه ذوب بالای آن $216,7^{\circ}\text{C}$ اندازه‌گیری شد که نشان می‌دهد دارای خلوص بالای است.

برای اکسیداسیون آنتراسن به آنتراکینون، از روش‌های مختلفی استفاده شد:

روش ۱. اکسایش آنتراسن مرک توسط روش تری اکسید کروم: 50 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال داخل یک بالون 50 میلی لیتری ریخته و داخل حمام روغن قرار داده شد و رفلکس گردید. در حین جوشیدن، یک گرم آنتراسن به آن افزوده شد و آن قدر هم زده شد تا کاملاً حل گردد. 2 گرم از تری اکسید کروم در 15 میلی لیتر آب مقطر حل شد و به داخل قیف جدا کننده 50 میلی لیتر منتقل گردید و از بالای کندانسور به آرامی داخل بالون اضافه شد (مدت زمان اضافه کردن یک ساعت طول کشید). سپس اجازه داده شد تا محلول به مدت 15 دقیقه بجوشد و بعد محلول خنک گردید. محتویات بالون به 50 میلی لیتر آب مقطر خنک داده شد تا بشر 250 میلی لیتری منتقل گردید. آنتراکینون خام به صورت رسوب‌های زرد رنگ حاصل شدند که توسط قیف بوخر صاف و اجازه داده شد تا بخش عده آب محصول گرفته شود. با مقداری آب جوش و محلول رقیق هیدروکسید سدیم شستشو داده و سپس با آب سرد شسته شد. عملیات شستشوی محصول روی کاغذ صافی آن قدر ادامه یافت تا محلول زیر صافی رنگی نباشد. سپس از طریق خالص سازی آنتراکینون که در مرحله بعدی توضیح داده شده است. بلورهای زرد به دست آمد. نقطه ذوب محصول $285,7^{\circ}\text{C}$ و مقدار آن $1,08$ گرم بود.

روش ۲: اکسایش آنتراسن خام توسط روش تری اکسید کروم: روش ۱ برای آنتراسن خام نیز انجام گردید ولی به دلیل وجود ناخالصی‌های بسیار زیاد امکان انجام ادامه واکنش نبود و واکنش


نقطه ذوب با محدوده نمونه خالص که در مراجع ثبت شده نمونه خالص بسیار ارزیابی گردید. بازده واکنش نیز نسبتاً خوب است (۰.۶۵٪). از آنجایی که در صنعت، آنتراسن موجود در محلول نوبلور شده نیز از طریق بازگشته و سیرکوله شدن حلال دوباره قابل بازیابی است، عملاً بازده بیشتری حاصل خواهد شد. سپس از محصول طیف NMR و FT-IR گرفته شد. شکل ۱ مربوط به آنتراسن حاصل می‌باشد که کاملاً با طیف FT-IR آنتراسن خالص همخوانی داشت. شکل ۲ نیز مربوط به NMR آنتراسن خالص‌سازی شده می‌باشد که کاملاً تأیید کننده آنتراسن بسیار خالص است و با طیف NMR آنتراسن خالص مطابقت می‌کند.

مرحله بعدی در این طرح، سنتز آنتراکینون از آنتراسن بود. در این طرح از بین روش‌های مختلف اکسایش آنتراسن به آنتراکینون از دو روش استفاده گردید که دلیل آن در دسترس بودن مواد اولیه و صرفه اقتصادی آن در ایران می‌باشد. روش اول استفاده از تری اکسید کروم به عنوان اکسید کننده بود. انجام این واکنش توسط گرائیب و لیبرمن پیشنهاد گردید. روش دیگر انجام شده روش دی کرومات سدیم بود.


استیک نوبلور گردید، بررسی‌ها نشان داد که آنتراکینون به دست آمده از نوبلور کردن محصول ناخالص در اسید استیک نیاز به خالص‌سازی بیشتر دارد، لذا از روش تصعید استفاده گردید و بعد از تصعید مشخص گردید که خالص‌سازی به صورت کامل انجام گردیده است.

در نگاه اول یک روش دیگر نیز به ذهن می‌رسید و آن اکسایش مستقیم آنتراسن خام به آنتراکینون بود. این ذهنیت در عمل به صورت آزمایشگاهی انجام گردید و اکسایش آنتراسن خام (۰.۴۰٪) شرکت پالایش قطران با تری اکسید کروم انجام گردید ولی به دلیل وجود ناخالصی‌های زیاد در آنتراکینون حاصل و مشکل بودن خالص‌سازی آن، این روش در همین مرحله متوقف گردید و روش خالص‌سازی آنتراسن و سپس اکسایش آن مورد توجه قرار گرفت.

خالص‌سازی آنتراسن (۰.۴٪) به آنتراسن با خلوص بالا مرحله مهمی بود و مواد مصرفی آن نیتروژن، استون و اسید استیک بودند و لذا به نظر می‌رسد از نظر اقتصادی مقرن به صرفه باشد. آنتراسن خالص تهیه شده نخست از طریق نقطه ذوب شناسایی گردید که با توجه به نمودار نمایش داده شده توسط دستگاه نقطه ذوب و مطابقت عدد




شکل ۱: طیف FT-IR آنتراسن خالص‌سازی شده به دست آمده از نمونه خالص قطران.




شکل ۲: طیف NMR آنتراسن خالص سازی شده بدست آمده از نمونه خالص قطران در حلال CDCl_3 .

خالص‌سازی، نقطه ذوب مورد انتظار حاصل شد. جهت اطمینان از خلوص محصول، نمونه خالص‌سازی شده طیف‌گیری شد. شکل ۳ طیف FT-IR و شکل ۵ طیف NMR آنتراکینون خالص می‌باشدند که در مقایسه با طیف‌های FT-IR و NMR آنتراکینون ناخالص نتایج بهتری به دست آمده است.


از هر دو واکنش، آنتراکینون خام بدست آمد که نیاز به خالص‌سازی داشت. لذا نخست در اسید استیک نوبلور گردید و نقطه ذوب آن گرفته شد و معلوم شد که محصول به دست آمده خالص نیست. برای اطمینان بیشتر از این موضوع از نمونه طیف‌گیری شد. طیف‌های FT-IR و NMR آنتراکینون (شکل‌های ۳ و ۴) ناخالص بودن آن را ثابت کردند. لذا برای خالص‌سازی از روش تضعید استفاده شد. بعد از



شکل ۳: طیف FT-IR آنتراکینون قبل و بعد از تضعید.



شکل ۴: طیف NMR آنتراکینون ناخالص (قبل از تضعید).



شکل ۵: طیف NMR آنتراکینون خالص (بعد از تضعید) در حلal CDCl_3 .

مرحله ۳- خالص‌سازی آنتراسنون: بلورهای آنتراسنون با پودر هیدروکسید سدیم داخل راکتور ریخته شوند و دما به 300°C رسانیده شود و مخلوط به خوبی هم زده شود. سپس خنک شده و به یک محفظه تسعید منتقل گردد و توسط کوره حرارت داده شود تا تسعید انجام گیرد. روی کندانسور تسعید بلورهای سوزنی آنتراسنون بسیار خالص جمع‌آوری می‌گردد که باید تراشیده شده و بسته‌بندی گرددند.

۴- نتیجه‌گیری

بیشترین کاربرد آنتراسن در تولید مواد رنگزا می‌باشد که عمدترين آنها بر پایه آنتراسنون است که با این تبدیل محصول تولیدشده ماده‌ای می‌باشد که برای تولید محدوده وسیعی از رنگزاها به عنوان ماده اولیه می‌باشد [۱۲-۱۴]. البته کاربردهای کاتالیزوری آنتراسنون نیز قابل ذکر هستند که در تولید پراکسید هیدروژن کاغذ و در سایر صنایع به عنوان کاتالیزور استفاده می‌گردد. با توجه به در دسترس بودن آنتراسن و همچنین سایر واکنشگرهای مورد نیاز به عنوان ماده اولیه در ایران، همین طور موقفيت‌آمیز بودن تولید محصول نهايی اين طرح که آنتراسنون بوده و قابلیت انجام اين طرح با در نظر گرفتن سهولت مراحل انجام شده در بخش صنعت، ايجاد واحد پایلوت آن ارزشمند به نظر می‌رسد. از بين روش‌های توضیح داده شده در مقاله با توجه به امكان پذیر بودن و بازده واکنش و مسائل اقتصادي اين نتایج حاصل شد که از آنتراسن خام نمی‌توان استفاده نمود و باید خالص‌سازی اولیه روی آن انجام پذيرد. همچنین از اکسید‌کننده ترایکسید کروم استفاده گردد تا آنتراسن به آنتراسنون تبدیل شود. در نهايیت خالص‌سازی نهايی و خشک نمودن آنتراسنون اجتناب ناپذير است. مزايای اين طرح به صورت زير می‌باشد:

۱. استفاده از آنتراسن به عنوان ماده اولیه که در ايران موجود می‌باشد و فعلاً استفاده خاصی از آن نمی‌شود.
۲. استفاده از واکنشگرهای ارزان قيمت و موجود در ايران که برای تبدیل و خالص‌سازیها مورد نياز می‌باشد.
۳. تولید آنتراسن خالص به عنوان ماده واسطه طرح که در صورت لزوم می‌تواند صادر گردد و ارزآوری داشته باشد.
۴. استفاده از روش‌هايی که بتوان آنها را با هزينه اوليه پايين و با سهولت در صنعت شباهي سازی نمود.
۵. تولید ترکيب ارزشمند آنتراسنون که در ايران برای صنایع نساجي حياتی می‌باشد.
۶. استفاده از شريطي ساده دمایي و فشاری.
۷. قابلیت سيرکولاهای بودن واکنش‌ها در صنعت برای ايجاد کتمرين آلوگی محیط زیست.

مراحل زير برای انجام تولید نيمه صنعتي و ايجاد بخش پايلوت تولید اين ترکيب ارزشمند پيشنهاد می‌گردد:

مرحله ۱- خالص‌سازی آنتراسن: برای اين مرحله يك راکتور استيل با دو لوله ورودي و يك شير خروجي مجهز به يك هم زن به همراه موتور و گيربكس مورد نياز است. بهتر است داخل اين راکتور پوشش شيشه‌ای داده شود و به دليل آتش‌گير بودن مواد محتواي آن بهتر است حرارت از طريق المنت‌ها و انرژي برق تامين گردد و چون در نهايیت به خنک شدن نياز دارد دو جداره ساخته شود که در جداره بیرونی آب خنک بتواند جريان داشته باشد. نخست آنتراسن را داخل راکتور ریخته و سپس از طريق ورود گاز نيتروژن از طريق يك از ورودي‌ها هوای داخل راکتور خالي گردد. در ورودي ديگر يك کندانسور نصب گردد که با آب خنک می‌گردد. هم زن راکتور روشن گردد تا بخوبی محلول را هم بزنند. دمای راکتور 100°C بالا برد شود. سپس از بالاي کندانسور به آرامي وارد راکتور گردد. سپس آب جداره بیرونی راکتور باز شود تا محتويات راکتور، شير خروجي راکتور باز گردد و به خنک شدن كامل محتويات راکتور را بتواند خنک نماید. بعد از دايدن یك عدد سانتريفيوژ منتقل گردد تا رسوبات از محلول مایع جدا گردد. رسوبات از داخل سانتريفيوژ تراشیده شده و به راکتور برگردانده شود. روی آن اسييد استيك ریخته شده و بهم زده شود. دما تا دمای جوشیدن محلول بالا برد شود و پس از حل شدن كامل جامدات سوسپانسيون شده به يك فيلتر پرس منتقل گردد. در فيلتر پرس ذرات جامدات حل نشده گرفته شود و به راکتور برگردانده کريستاليزور از طريق سانتريفيوژ گرفته شود و با آب یون زدایي شده دو بار شسته شود. سپس داخل خشک کن منتقل و خشک گردد.

مرحله ۲- اکسایش آنتراسن به آنتراسنون: می‌توان از راکتور به کار رفته در مرحله خالص‌سازی آنتراسن استفاده نمود. اسييد استيك گلاسيال داخل راکتور ریخته شده و روی آن مقداري آنتراسن خالص سازی شده اضافه گردد. سپس تا نقطه جوش محلول دما بالا برد شود. هم زن روشن گردد و محلول هم زده شود تا آنتراسن به صورت كامل در آن حل گردد. سپس اجازه داده شود تا محلول بمدت ۱۵ دقيقه بجوشد. آب جداره خارجي کندانسور باز شود تا محلول داخل راکتور خنک گردد. محتويات راکتور وارد يك سانتريفيوژ شد و رسوبات جدا شده در داخل سانتريفيوژ توسيط آب داغ و به دنبال آن با محلول هيدروکسید سدیم رقيق سستشو داده شود. شستشو در هر مرحله تا زمانی ادامه پيدا کند که محلول بي رنگي از سانتريفيوژ خارج گردد. رسوبات داخل سانتريفيوژ تراشیده شده و دوباره به داخل راکتور بازگردانده شود و به آن اسييد استيك اضافه شود و نوبلور شدن با اسييد استيك مطابق روش نوبلور آنتراسن انجام گردد تا بلورهای زرد رنگ حاصل گردد.

مهندس فلاح (مدیر عامل محترم) به دلیل راهنمایی‌ها و ارائه ماده اولیه آنتراسن سپاسگزاری می‌شود. از شهرک علمی - تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان برای در اختیار قرار دادن فضای آزمایشگاهی از دانشگاه کاشان برای انجام تحلیل‌ها و اخذ طیف‌ها و همکاری صمیمانه پرسنل این دو واحد علمی قدردانی می‌گردد.

تقدیر و تشکر:

این مقاله برگرفته شده از طرح پژوهشی انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه می‌باشد لذا از این دانشگاه به دلیل حمایت مالی از این پروژه و همچنین از شرکت پالایش قطران زغال سنگ و بویژه سرکار خانم دکتر رستمی (مدیر تحقیق و توسعه) و جناب آقای

۵- مراجع

1. C. Graebe, C. Liebermann, Ueber Anthracen und Alizarin. *J. Ann. Supplementband*. 7(1870), 284-284.
2. M. Phillips, The chemistry of anthraquinone. *Chem. Rev.* 6(1929), 157-174.
3. D. T. Burkitt, N. J. Keyport. Producing anthracene from creosote. US Patent, 4313012, (1982).
4. T. Buttner, U. Knips, K. Stolzenberg, Obtaining anthracene and carbazole by melt-crystallization. US Patent, 20040068155, (2004).
5. R. Francisc, J. C. Burillo, Recovery of anthracene from coal tar by solvent extraction. *Sep. Sci. Technol.* 24(1989), 275-289.
6. Y. Liou, C. J. Chang. Separation of anthracene from crude anthracene using gas antisolvent recrystallization. *Sep. Sci. Technol.* 27(1992), 1277-1289.
7. E. Schunck, Roemerh. Ueber Metabenzoxy-Anthrachinon und Anthraflavinsaure aus Metaoxybenzoësaure. *J. Ber.* 11 (1878), 969-969.
8. C. Friedel, J. M. Crafts, Sur une methode generale nouvelle de synthèse d'hydrocarbures, d'actones, etc. *Compt. rend.*, 84(1877), 1450-1450.
9. H. Reynoldsh, , A. Biqelowl, A study of the preparation of quinizarin. *J. Am. Chem. Soc.* 48(1926), 420-422.
- 10.K. Halcourt, P. Losacker, M. Martin, N. Schenk, W. Schwerdtel, Process for the preparation of anthraquinone. US Patent, 4220597, (1980).
- 11.Y. Shigekazu, Chromium(VI) Oxide-Catalyzed Oxidation of Arenes with Periodic Acid. *J. Sanka Hanno Toronkai Koen Yoshishu*. 33(2000), 147-150.
- 12.Peter Sutter, Peter Aeschlimann, Anthraquinone dyes, preparation thereof and use thereof. US Patent, 6964689, (2005).
- 13.Takatugu Suzuki, Satoru Ikeso, Mari Takahashi, Anthraquinone dye and inkjet recording liquid. US Patent, 7025816, (2006).
- 14.Kim Sang Ho, David Roderick Baxter, Method for marking hydrocarbons with substituted anthraquinones. US Patent, 6977177, (2005).